




PLANTA ARQUITECTONICA TIPO

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 45.00 M2




PLANTA ARQUITECTONICA TIPO

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 45.00 M2



FACHADA PRINCIPAL




FACHADA POSTERIOR

1.– Losa de cimentación de concreto armado f'c=200 kg/cm reforzada con malla electrosoldada 6x6/8–8 .
2.– Acabado pulido
3.– Acabado escobillado

1.– Losa maciza de vigueta y bovedilla, con vigueta de 12–3 y bovedilla 15*25*56 con una capa de compresión de 4 cm. y concreto F'c=150 KG/Cm.2
2.– Acabado fino de 1.5 cm. en plafón.

1.– Mura de block 12–20–40 asentado con mortero cemento–arena, proporción 1:5, acabado aparente.
2.– Aplanado zarpeado en muros exteriores lateral y trasera, con mortero –arena proporción, 1:5, espesor 1.0cm.
3.– Aplanado acabado fino a plomo y regla, con mortero–arena proporción, 1:6, espesor 1.5cm.

1.– Impermeabilizante acrílico blanco 2 capas con membrana y primario.



CORTE LONGITUDINAL SECCIÓN B-B´